

## EXTINTOR AP OERTZEN HDL 250

### Características técnicas:

Datos técnicos	HDL 250
Dimensiones (LxAxAlt)	980 x 560 x 560 mm
Peso	138 kg
Accionamiento	2 cyl./4 tiempos motor gasolina, 13,2 kW
Arranque	eléctrico/por cable
Bomba de alta presión	3 cyl. bomba de émbolo, 23 l/min
Presión de extinción	250 bar max.
Manguera de extinción	60 m (500 bar)
Depósito de agua	-
Agente de inyección de espuma	estándar
Pistola extintora	DUPLEX dispositivo para chorro pulverizante y espuma pesada



## OPCIONALES



Adaptador de extinción  
DUPLEX  
para chorro pulverizante  
y espuma pesada



Adaptador de extinción  
TRIPLEX  
para chorro  
pulverizante, chorro  
pleno y espuma pesada



Lanza de extinción  
punzante  
para focos de brasas  
difícilmente accesibles



Adaptador de espuma  
mediana  
para combatir polvos  
inflamables, etc.



Aspiradora de barro  
aspira sorbiendo  
líquidos y  
sólidos hasta 20 mm Ø



Lanza VARIO  
Tobera de chorro cónico  
hueco  
para chorro de largo  
alcance, chorro  
pulverizante y espuma  
pesada



Carro de devanadera  
para prolongación de  
manguera  
de extinción en 60 m



Kit de depósito  
125 litros  
blanco



Kit de depósito  
175 litros  
blanco



Kit de depósito  
125 litros, gris oscuro  
previene la formación de  
algas



Kit de depósito  
360 litros  
blanco